

Тест на знання основ PHP

1. Змінна в PHP починається з символу:

- а) `_` б) `&` в) `$` г) `~`

2. Що надрукує `echo(5%2)` ?

- а) `2.5` б) `2` в) `1` г) `3`

3. Яку операцію виконує оператор `@`?

- а) додавання рядків;
б) подавлення виводу повідомлення про помилку;
в) перевірку об'єкта на приналежність до визначеного класу;
г) перетворення рядка в ціле число.

4. Яке значення матиме змінна `$r`, якщо `$r = true?("це брехня"):("це правда");`?

- а) `"це брехня"` б) `"це правда"`
в) `true` г) `false`

5. Оператор `exit` забезпечує можливість

- а) перервати виконання скрипта взагалі;
б) вийти із самого внутрішнього циклу чи оператора `switch`;
в) завершити лише поточну ітерацію циклу;
г) завершити виконання функції, передавши управління оператору, який її викликав.

6. Скільки раз можна викликати одну й ту ж функцію в скрипті?

- а) скільки завгодно раз б) не більше 8 (тобто 2^3) раз
в) не більше 256 (тобто 2^8) раз г) лише 1 раз

7. Що надрукує `echo(int)'1 січня 2009 року';` ?

- а) `12009` б) `1` в) `2009` г) `false`

Відповіді:

1. в
2. в
3. б
4. а
5. а
6. а
7. б
8. а
9. б
10. г